Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Aluminiumprofile, Stegplatten und Echtglasscheiben haben scharfe Ecken und Kanten!
Verwenden sie geeignete Schutzhandschuhe bei der Montage!
Tragen Sie außerdem eine Schutzbrille sowie Sicherheitsschuhe – vor allem beim Einbau von Echtglas (Bruchgefahr)! Das Zusammenfügen der Wände im Freien sollte von 2 Personen durchgeführt werden.
Montieren Sie im Freien NUR bei schönem Wetter.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Für Personen und Kinder mit eingeschränkten, sensorischen, physischen oder mentalen Fähigkeiten besteht eine besondere Verletzungsgefahr.
Lassen Sie Personen und Kinder mit eingeschränkten, sensorischen, physischen oder mentalen Fähigkeiten dieses Produkt nicht aufbauen bzw. halten Sie diese während des Aufbaus fern!

GEFAHR!

Erstickungsgefahr durch Kleinteile!
Erstickungsgefahr für kleine Kinder während der Montage durch Kleinteile und Verpackungsmaterial.
Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Kleinteilen/Einzelteilen oder dem Verpackungsmaterial spielen.
Halten Sie kleine Kinder grundsätzlich fern von den Montageteilen und der Verpackung.

WARNUNG!

Explosionsgefahr!
Aufgrund von Sonneneinstrahlung kann sich das Gewächshaus enorm erhitzen!
Darin gelagerte explosive Stoffe können explodieren.
Leicht entzündliche oder brennbare Stoffe können Feuer fangen!
Lagern Sie KEINE leicht brennbaren, leicht entzündliche und keine explosive Stoffe im Gewächshaus!

GEFAHR!

Verletzungsgefahr!
Das Dach ist nicht begehbar – Sie können aufgrund Ihres Gewichts einbrechen.
Außerdem können Sie herabfallen! Dachfläche nicht betreten!

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Quetschgefahr!
Quetschgefahr bei Türen und Fenster!
Betätigen Sie Türen und Fenster nur mit den dafür vorgesehen Griffen/Hebeln.
Lassen Sie keine Kinder damit spielen (Türen zuschlagen u.ä)!

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und Ecken!
Das Produkt kann scharfe Kanten/Ecken aufweisen, an denen Sie sich verletzen können.
Diese können Sie z.B. mit einer Feile entgraten.
Verletzungsgefahr durch Anstoßen möglich!
Lassen Sie keine kleinen Kinder mit dem Produkt spielen!

Hinweis!

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zur Beschädigung des Produktes führen.

- Schließen Sie die Tür und die Fenster bei Wind und Sturm.
- Die Dachkonstruktion ist für eine Schneelast bis 150kg/m² ausgelegt.
  Zum besseren Verständnis – das entspricht ca. folgenden Schneehöhen:
  - ca. 100 cm bei trockenem Schnee
  - ca. 30 cm bei wässrigen Schnee
  - ca. 15 cm bei Eis
- Beschädigte Bauteile empfehlen wir nur durch unsere Originalteile zu ersetzen.

WAMA GEWÄCHSHÄUSER

CE

0035 TÜVRh

WAMA Walter Mauden GmbH & Co. KG

Hollertszug 27
57562 Herdorf
Deutschland
24

EG-Zertifikat-Nr.:
0035-CPR-1090-1.03506.TÜVRh.2024.001

EN 1090-1+A1:2011

WAMA Maxi Serie

Geometrische Toleranzen: EN 1090-3 – Anhang F bis H
Schweißeignung: NPD
Bruchzähigkeit: NPD
Brandverhalten: material in Klasse A1 eingestuft
Freisetzung von Cadmium: NPD
Freisetzung von radioaktiver Strahlung: NPD
Dauerhaftigkeit: unbeschichtet, NPD
Tragfähigkeitsmerkmale:
Bemessung: Systemstatik Profi XL
Herstellung: nach der Bauteilspezifikation NPD
und EN 1090-3, Ausführungsklasse EXC1